

RAIN BIRD®

Системи автоматичного зрошування Rain Bird

системи ландшафтного зрошування



Прайс-лист 2021

Модель	Опис, характеристики	Ціна, євро
Розбризувачі висувні		2021
Серія Uni Spray	R: 0,8 м - 7,4 м	1/2"BP
US-410	Розбризувач Uni-Spray, висувна частина 10 см + форсунка 10VAN	3,65
US-412	Розбризувач Uni-Spray, висувна частина 10 см + форсунка 12VAN	3,65
US-415	Розбризувач Uni-Spray, висувна частина 10 см + форсунка 15VAN	3,65
US-418	Розбризувач Uni-Spray, висувна частина 10 см + форсунка 18VAN	3,65
US-410HE	Розбризувач Uni-Spray, висувна частина 10 см + форсунка 10 HE-VAN	4,15
US-412HE	Розбризувач Uni-Spray, висувна частина 10 см + форсунка 12 HE-VAN	4,15
US-415HE	Розбризувач Uni-Spray, висувна частина 10 см + форсунка 15 HE-VAN	4,15
US-400	Розбризувач Uni-Spray, висувна частина 10 см, без форсунки	2,25
US-SAM-Kit	SAM клапан для Uni-Spray	2,35
Серія 1800	R: 0,8 м - 7,4 м	1/2"BP
1802	Розбризувач 1802, висувна частина 5 см	4,05
1804	Розбризувач 1804, висувна частина 10 см	3,25
1806	Розбризувач 1806, висувна частина 15 см	12,85
1812	Розбризувач 1812, висувна частина 30 см	19,90
1804-SAM	Розбризувач 1804-SAM, висувна частина 10 см, SAM клапан	7,90
1806-SAM	Розбризувач 1806-SAM, висувна частина 15 см, SAM клапан	19,59
1812-SAM	Розбризувач 1812-SAM, висувна частина 30 см, SAM клапан	23,99
1804-SAM-PRS	Розбризувач 1804-SAM-PRS, висувна частина 10 см, SAM клапан, регулятор тиску (2,1атм)	14,39
1804-SAM-PRS-P45	Розбризувач 1804-SAM-PRS, висувна частина 10 см, SAM клапан, регулятор тиску (3,1атм)	14,39
1804-RD-S-P30-F	Розбризувач 1804-RD-S, висувна частина 10 см, SAM клапан, регулятор тиску (2,1атм), Flow Protect	14,55
1804-RD-S-P45-F	Розбризувач 1804-RD-S, висувна частина 10 см, SAM клапан, регулятор тиску (3,1атм), Flow Protect	14,55
1806-RD-S-P30-F	Розбризувач 1806-RD-S, висувна частина 15 см, SAM клапан, регулятор тиску (2,1атм), Flow Protect	23,89
1812-RD-S-P30-F	Розбризувач 1812-RD-S, висувна частина 30 см, SAM клапан, регулятор тиску (2,1атм), Flow Protect	31,77
Форсунки до висувних розбризувачів серії VAN та VAN-HE (Variable Arc Nozzle)		
Серія VAN	R: 0,9 м - 5,5 м Q: 0,07 - 1,21 м³/год 40 - 285 мм/год 0° - 360°	
18-VAN	Радіус зрошення до 5,5 м, траєкторія 26°	2,19
15-VAN	Радіус зрошення до 4,6 м, траєкторія 23°	2,19
12-VAN	Радіус зрошення до 3,7 м, траєкторія 15°	2,19
10-VAN	Радіус зрошення до 3,1 м, траєкторія 10°	2,19
8-VAN	Радіус зрошення до 2,4 м, траєкторія 5°	2,19
6-VAN	Радіус зрошення до 1,8 м, траєкторія 0°	2,19
4-VAN	Радіус зрошення до 1,2 м, траєкторія 0°	2,19
Серія HE-VAN	R: 1,5 м - 4,6 м Q: 0,07 - 0,84 м³/год 40 - 95 мм/год 0° - 360°	
15-VAN-HE	Радіус зрошення до 4,6 м, траєкторія 0°	2,37
12-VAN-HE	Радіус зрошення до 3,7 м, траєкторія 0°	2,37
10-VAN-HE	Радіус зрошення до 3,1 м, траєкторія 0°	2,37
8-VAN-HE	Радіус зрошення до 2,4 м, траєкторія 0°	2,37
Ротаційні регульовані форсунки R-VAN і RN		
Серія R-VAN	R: 2,4 м - 7,3 м Q: 0,08 - 0,64 м³/год 15 - 22 мм/год 45° - 270° модель 360°	
R-VAN-14	Радіус зрошення регулюється від 2,4 м до 4,6 м, сектор - регулюється від 45° до 270°	8,30
R-VAN-18	Радіус зрошення регулюється від 4,0 м до 5,5 м, сектор - регулюється від 45° до 270°	8,30
R-VAN-24	Радіус зрошення регулюється від 5,2 м до 7,3 м, сектор - регулюється від 45° до 270°	8,30
R-VAN-14-360	Радіус зрошення регулюється від 2,4 м до 4,6 м, сектор зрошення 360°	8,30
R-VAN-18-360	Радіус зрошення регулюється від 4,0 м до 5,5 м, сектор зрошення 360°	8,30
R-VAN-24-360	Радіус зрошення регулюється від 5,2 м до 7,3 м, сектор зрошення 360°	8,30
R-VAN-LCS	Сектор зрошення - полоса лівий кут	8,30
R-VAN-RCS	Сектор зрошення - полоса правий кут	8,30
R-VAN-SST	Сектор зрошення - полоса з центру	8,30
Серія RN-13-18	R: 4,0 м - 5,5 м Q: 0,07 - 0,49 м³/год 15 - 22 мм/год фіксований	
RN-13-18F	Сектор зрошення 360°	6,75
RN-13-18Q	Сектор зрошення 90°	6,75
RN-13-18TQ	Сектор зрошення 270°	6,75
RN-13-18TT	Сектор зрошення 240°	6,75
RN-13-18T	Сектор зрошення 120°	6,75
Серія RN-17-24	R: 5,2 м - 7,3 м Q: 0,14 - 0,91 м³/год 15 - 22 мм/год фіксований	
RN-17-24TQ	Сектор зрошення 270°	6,75
RN-17-24TT	Сектор зрошення 240°	6,75
RN-17-24T	Сектор зрошення 120°	6,75
Форсунки до висувних розбризувачів серії U (Uniformity)		
Серія U-8	R: 1,5 м - 2,4 м Q: 0,03 - 0,23 м³/год 40 - 60 мм/год фіксований	
U-8F	Сектор зрошення 360° траєкторія 10°	4,29
U-8H	Сектор зрошення 180° траєкторія 10°	4,29
U-8Q	Сектор зрошення 90° траєкторія 10°	4,29
Серія U-10	R: 2,1 м - 3,1 м Q: 0,06 - 0,37 м³/год 40 - 60 мм/год фіксований	
U-10F	Сектор зрошення 360° траєкторія 12°	4,29
U-10H	Сектор зрошення 180° траєкторія 12°	4,29
U-10Q	Сектор зрошення 90° траєкторія 12°	4,29
Серія U-12	R: 2,7 м - 3,7 м Q: 0,10 - 0,60 м³/год 40 - 60 мм/год фіксований	
U-12F	Сектор зрошення 360° траєкторія 23°	4,29
U-12H	Сектор зрошення 180° траєкторія 23°	4,29
U-12Q	Сектор зрошення 90° траєкторія 23°	4,29
Серія U-15	R: 3,4 м - 4,6 м Q: 0,15 - 0,84 м³/год 40 - 60 мм/год фіксований	
U-15F	Сектор зрошення 360° траєкторія 23°	4,29
U-15H	Сектор зрошення 180° траєкторія 23°	4,29
U-15Q	Сектор зрошення 90° траєкторія 23°	4,29

Форсунок до висувних розбризкувачів серії MPR (Matched Precipitation Rate)

2021



Серія 5-MPR	R: 0,6 м - 1,5 м	Q: 0,01 - 0,09 м ³ /год	40 - 60 мм/год	фіксований	
5-F	Сектор зрошування 360° траєкторія 5°				2,70
5-H	Сектор зрошування 180° траєкторія 5°				2,70
5-Q	Сектор зрошування 90° траєкторія 5°				2,70
Серія 5-MPR-B	R: 1,5 м	Q: 0,12 - 0,35 м ³ /год	40 - 60 мм/год	фіксований	
5F-B	Сектор зрошування 360° траєкторія 0°				1,55
5H-B	Сектор зрошування 180° траєкторія 0°				1,55
5Q-B	Сектор зрошування 90° траєкторія 0°				1,55
5CST-B	Зрошування відцентрове, траєкторія 5°				1,55
Серія 8-MPR	R: 1,5 м - 2,4 м	Q: 0,03 - 0,23 м ³ /год	40 - 60 мм/год	фіксований	
8-F	Сектор зрошування 360° траєкторія 10°				2,70
8-H	Сектор зрошування 180° траєкторія 10°				2,70
8-Q	Сектор зрошування 90° траєкторія 10°				2,70
8-T	Сектор зрошування 120° траєкторія 10°				1,55
Серія 10-MPR	R: 2,1 м - 3,1 м	Q: 0,06 - 0,36 м ³ /год	40 - 60 мм/год	фіксований	
10-F	Сектор зрошування 360° траєкторія 15°				2,70
10-H	Сектор зрошування 180° траєкторія 15°				2,70
10-Q	Сектор зрошування 90° траєкторія 15°				2,70
10-T	Сектор зрошування 120° траєкторія 15°				1,55
Серія 12-MPR	R: 2,1 м - 3,7 м	Q: 0,10 - 0,6 м ³ /год	40 - 60 мм/год	фіксований	
12-F	Сектор зрошування 360° траєкторія 30°				2,70
12-H	Сектор зрошування 180° траєкторія 30°				2,70
12-Q	Сектор зрошування 90° траєкторія 30°				2,70
12-TT	Сектор зрошування 240° траєкторія 30°				1,55
12-T	Сектор зрошування 120° траєкторія 30°				1,55
12-TQ	Сектор зрошування 270° траєкторія 30°				1,55
Серія 15-MPR	R: 3,4 м - 4,6 м	Q: 0,15 - 0,84 м ³ /год	40 - 60 мм/год	фіксований	
15-F	Сектор зрошування 360° траєкторія 30°				2,70
15-H	Сектор зрошування 180° траєкторія 30°				2,70
15-Q	Сектор зрошування 90° траєкторія 30°				2,70
15-TT	Сектор зрошування 240° траєкторія 30°				1,55
15-T	Сектор зрошування 120° траєкторія 30°				1,55
15-TQ	Сектор зрошування 270° траєкторія 30°				1,55
15-CST	Прямокутник 1,2x9,2 (полив з центру)				2,70
15-EST	Прямокутник 1,2x4,6 (полив з середини сторони 1,2)				2,70
15-SST	Прямокутник 1,2x9,2 (полив з середини сторони 9,2)				2,70
15-LCS	Прямокутник 1,2x4,6 (полив з лівого кута)				2,70
15-RCS	Прямокутник 1,2x4,6 (полив з правого кута)				2,70
9-SST	Прямокутник 2,7x5,5 (полив з середини сторони 5,5)				2,70

Форсунок та баблери з компенсацією тиску

Серія SQ	R: 0,8 м - 1,6 м	Q: 24 - 103 л/год	14 - 42 мм/год	прямокутник, квадрат	
SQ-F	Квадрат 1,6 м x 1,6 м або 2,4 м x 2,4 м				4,45
SQ-H	Прямокутник 0,8 м x 1,6 м або 1,2 м x 2,4 м				4,45
SQ-Q	Квадрат 0,8 м x 0,8 м або 1,2 м x 1,2 м				4,45
XPCN-ADP24	Стійка (61 см) для встановлення форсунок SQ				1,30
Серія 1400	R: 0,3 м - 0,9 м	фіксований 360°	Q: фіксований, компенсація тиску від 1,5 до 6,2 атм		
1401	Витрата води 60 л/год				12,98
1402	Витрата води 110 л/год				12,98
1404	Витрата води 230 л/год				12,98
1408	Витрата води 460 л/год				12,98
Серія PCT	R: 0,3 м - 0,9 м	фіксований 360°	Q: фіксований, компенсація тиску від 1,0 до 3,5 атм		
PCT-05	Витрата води 19 л/год				3,79
PCT-07	Витрата води 26,5 л/год				3,79
PCT-10	Витрата води 38 л/год				3,79

Монтажні вироби і аксесуари для зрошувачів

SBE-050	Фітинг кутовий штуцер x 1/2"ЗР	0,39
SBE-075	Фітинг кутовий штуцер x 3/4"ЗР	0,39
SB-CPLG	Штуцерний з'єднувач	0,39
SB-TEE	Штуцерний трійник	0,39
SPXFLEX030	Гнучка труба SP-FLEX 12,5 мм (бухта 30м)	42,90
PA-8S	Адаптер 1/2"ВР для форсунок	3,75
XBA-1800	Адаптер для встановлення мікрозрошувачів	1,30
1800-EXT	Подовжувач для зрошувачів (15 см)	8,07
V90108A / V90109A	Прапорці розміточні (100 шт)	25,00

Інструменти і запчастини для висувних зрошувачів виробництва Rain Bird

за запитом



Серія 3504	R: 4,6 м - 10,7 м	Q: 0,12 - 1,04м ³ /год	9 - 22 мм/год	40°-360°	1/2"BP
3504-PC	Зрошувач серії 3500, висувна частина 10см				14,59
3504-PC-SAM	Зрошувач серії 3500, висувна частина 10см, встановлений SAM клапан				25,59
Серія 5000/5000Plus	R: 6,1 м - 15,2 м	Q: 0,17 - 2,19м ³ /год	5 - 26 мм/год	40°-360°	3/4"BP
5004E-PC	Зрошувач серії 5000, висувна частина 10см				15,39
5004PC-SAM	Зрошувач серії 5000, висувна частина 10см, SAM клапан				23,55
5004PC-R	Зрошувач серії 5000, висувна частина 10см, регулятор тиску PRS				24,75
5004PL-PC	Зрошувач 5000PL, висувна частина 10см, система контролю SCT				21,39
5004PL-FC	Зрошувач 5000PL, висувна частина 10см, система контролю SCT, сектор зрошування фіксований 360°				23,70
5004PL-PC-SAM	Зрошувач 5000PL, висувна частина 10см, система контролю SCT, SAM клапан				29,09
5004PL-PC-SAM-R	Зрошувач 5000PL, висувна частина 10см, система контролю SCT, регулятор тиску PRS, SAM клапан				35,39
5004PL-SAM-PRS-SS	Зрошувач 5000PL, висувна частина з н.ж. сталі 10см, система контролю SCT, регулятор тиску PRS, SAM клапан				38,79
5006PL-PC	Зрошувач 5000PL, висувна частина 15см, система контролю SCT				69,95
5006PL-SAM-PRS-SS	Зрошувач 5000PL, висувна частина з н.ж. сталі 15см, система контролю SCT, регулятор PRS, SAM клапан				89,99
5012PL-SAM-PRS	Зрошувач 5000PL, висувна частина 30см, система контролю SCT, регулятор тиску PRS, SAM клапан				80,97
5000PL SAM Kit	SAM клапан для серії 5000 / 5000Plus				11,19



Серія Maxi-Paw	R: 6,7 м - 13,7 м	Q: 0,34 - 1,91м ³ /год	7 - 24 мм/год	40°-360°	1/2" + 3/4"BP
2045A-08	Зрошувач Maxi-Paw з форсункою #8				50,95
206592-XX	Форсунка для Maxi-Paw (XX = форсунка: 06, 07, 08, 10, 12)				-
115902-XX	Форсунка для Maxi-Paw Low Angle (XX = форсунка: 07, 10)				-
42064	Інструмент підіймач-фіксатор для серії Maxi-Paw				23,89

Роторні зрошувачі великої дальності



Серія 6500	R: 11,9 м - 19,8 м	Q: 0,66 - 4,93м ³ /год	9 - 29 мм/год	40°-360°	1"BP
6504-FC	Зрошувач серії 6500, висувна частина 10см, SAM клапан, система Memory Arc, сектор - повне коло				95,75
6504-PC	Зрошувач серії 6500, висувна частина 10см, SAM клапан, система Memory Arc				95,75
6504-FC-SS	Зрошувач серії 6500, висувна частина з н.ж. сталі 10см, SAM клапан, система Memory Arc, сектор - повне коло				120,95
6504-PC-SS	Зрошувач серії 6500, висувна частина з н.ж. сталі 10см, SAM клапан, система Memory Arc				120,95
6504-PC-SS-HS	Зрошувач серії 6500, висувна частина з н.ж. сталі 10см, SAM клапан, система Memory Arc, високошвидкісний				207,00
B81600-XX	Форсунка для серії 6500 (XX = форсунка: 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18)				-



Серія 8005	R: 17,4 м - 24,7 м	Q: 0,86 - 8,24м ³ /год	12 - 31 мм/год	50°-360°	1"BP
8005	Зрошувач 8005, висувна частина 12,5см, SAM клапан, система Memory Arc				135,75
8005-SS	Зрошувач 8005, висувна частина з н.ж. сталі 12,5см, SAM клапан, система Memory Arc				167,90
Sod Cup	Кришка для роторів 8005 для газону				90,90
B81600-XX	Форсунка для серії 8005 (XX = форсунка: 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26)				-



Серія Eagle	R: 19,2 м - 29,6 м	Q: 4,43 - 13,49 м ³ /год	900-E: 360° / 950-E: 40° - 345°	ACME 1.1/2"BP
900-E60	Зрошувач Eagle900 з форсункою #60, EM соленоїд, регулятор тиску, SAM клапан			538,95
950-E28	Зрошувач Eagle950 з форсункою #28, EM соленоїд, регулятор тиску, SAM клапан			609,95
213950-XX	Форсунка для 950E (XX = форсунка: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32)			12,00
213900-XX	Форсунка для 900E (XX = форсунка: 44, 48, 52, 56, 60, 64)			12,00
213904	Допоміжна форсунка (для використання з форсунками ## 44 - 48)			13,75
213905	Допоміжна форсунка (для використання з форсунками ## 52 - 64)			13,75
211967	Інсталяційний комплект основної форсунки для Eagle 900			73,37
212822	Інсталяційний комплект форсунки для Eagle 950			73,37
ARTGR	Захисний килим + штучна трава для 900/950			299,89
-	Додаткові продукти категорії "гольф" виробництва Rain Bird			за запитом



Монтажні вироби і аксесуари для зрошувачів і роторних зрошувачів

SBE-050	Фітинг кутовий штуцер x 1/2"ЗР	0,39
SBE-075	Фітинг кутовий штуцер x 3/4"ЗР	0,39
SB-CPLG	Штуцерний з'єднувач	0,39
SB-TEE	Штуцерний трійник	0,39
SPXFLEX030	Гнучка труба SP-FLEX 12,5 мм (бухта 30м)	42,90
V90108A / V90109A	Прапорці розмітні (100 шт)	25,00
Rotor Tool	Інструмент для серії 5000Plus	3,09
232693S	Інструмент для інсталяції роторних зрошувачів з рівнем	7,37
42064	Інструмент підіймач-фіксатор для серії Maxi-Paw	23,89
-	Додаткові продукти категорії "гольф" виробництва Rain Bird	за запитом



Шарнірні з'єднання до зрошувачів серії Swing Joint

SJ 12 100 22	1"ЗР x 1"ЗР (довжина 30 см) BSP x BSP	51,55
SJ 18 100 22	1"ЗР x 1"ЗР (довжина 46 см) BSP x BSP	57,95
SJ 12 150 23	1.1/2"ЗР x 1.1/2"ЗР (довжина 30 см) BSP x ACME	75,75
SJ 18 150 23	1.1/2"ЗР x 1.1/2"ЗР (довжина 46 см) BSP x ACME	81,95
ADPT150	Перехідник 1.1/2" BSP (BP) x 1.1/2" ACME (ЗР)	18,37
-	Додаткові продукти категорії "гольф" виробництва Rain Bird	за запитом

Модель	Опис, характеристики	Ціна, євро
Імпульсні зрошувачі і с/г обладнання		2021
Серія LF	R: 6,9 м - 13,5 м Q: 175 - 913 л/год	180°/360° 1/2"3P
LF-1200	Зрошувач LF-1200, витрата води 220-481 л/год, радіус зрошування 6,9 - 11,1 м, без форсунки і дефлектора	7,98
LF-2400	Зрошувач LF-2400, витрата води 384-913 л/год, радіус зрошування 8,8 - 13,5 м, без форсунки і дефлектора	7,98
LF-1200THFT	Зрошувач LF-1200, без форсунки і дефлектора, антивандальний	9,39
LF-2400THFT	Зрошувач LF-2400, без форсунки і дефлектора, антивандальний	9,39
LFN-YY	Форсунка для зрошувачів: LF-1200: #5/64 (1,98мм, YY=05), #44 (2,18мм, YY=44), #3/32 (2,39мм, YY=06), #38 (2,59мм, YY=38), #7/64 (2,78мм, YY=07), #30 (2,97мм, YY=30) LF-2400: #7/64 (2,78мм, YY=07), #30 (2,97мм, YY=30), #1/8 (3,18мм, YY=08), #29 (3,38мм, YY=29), #9/64 (3,57мм, YY=09)	0,50
LFD-XXX	Дефлектор для зрошувачів: LF-1200: 6°(XXX=06P), 10°(XXX=10W), 12°(XXX=12B), 12°(XXX=12P), 16°(XXX=16R), 17°(XXX=17B), 21°(XXX=21G) LF-2400: 10°(XXX=10G), 13°(XXX=13M), 15°(XXX=15T), 22°(XXX=22G)	0,70
<u>Зрошувач LF-1200 / LF-2400 в комплекті з форсункою і дефлектором</u>		<u>9,18</u>
LFACMEHNPT	Перехідник для корпусу LF, різьба ACME x 1/2"3P	4,30
LFACME20MM	Перехідник для корпусу LF, різьба ACME x 20мм x 25мм	7,70
LF-Guard	Обмежувач сектору поливу до 180°	5,95
LF-SS	Розподільвач потоку 20°, для серії LF	0,69
118328	Перехідник для корпусу LF, різьба ACME x 3/4"	1,98
LFSCRWDRVR	Інструмент інсталяційний для зрошувачів LF	4,80
Серія LFX	R: 5,5 м - 9,4 м Q: 61 - 469 л/год	180°/360° 1/2"3P
LFXBNPT	Зрошувач LFX, витрата води 61- 469 л/год, радіус зрошення 5,5 - 9,4 м, без форсунки і дефлектора	1,98
LFXN-XXX	Форсунка для зрошувачів LFX: #40 (1,016мм, XXX=40B), #45 (1,143мм, XXX=45P), #50 (1,27мм, XXX=50G), #55 (1,397мм, XXX=55Y), #60 (1,524мм, XXX=60R), #65 (XXX=65G), #70 (XXX=70W), #78 (XXX=78B), #86 (XXX=86O), #94 (XXX=94P), #102 (XXX=102Y)	0,68
LFXN-XGPM	Форсунка Flow Control для зрошувачів LFX: #FC3 (FC3, XXX=3GPM), #FC5 (FC5, XXX=5GPM), #FC4 (FC4, XXX=7GPM), #FC5 LFX600 (FC5, XXX=1GPM)	2,29
LFXBR-XXX	Дефлектор для зрошувачів LFX: 9°(червоний XXX=9R), 9°(білий XXX=9W), 15°(помаранчевий XXX=15O), 9°(блакитний XXX=9B), 12°(рожевий XXX=12P), 15°(фіолетовий XXX=15P), 15°(золотий XXX=15G)	3,49
<u>Зрошувач LFX в комплекті з форсункою і дефлектором</u>		<u>6,15</u>
LFX-G	Обмежувач сектору поливу до 180°	3,23
LFX-SS1	Розподільвач потоку односторонній, для серії LFX	1,57
LFX-SS2	Розподільвач потоку двосторонній, для серії LFX	1,69
Серія MQS	D: 0,91 м - 8,5 м Q: 13,6 - 115,7 л/год	форми в залежності від дефлектора
MQS	<u>Мікрозрошувач MicroQuickSpray в комплекті з форсункою і дефлектором</u>	<u>3,08</u>
QTA-36	Комплект підключенняMQS, гнучка труба 1/4" 91см, адаптер для форсунки, конектор для підключення	0,97
Q10700	Стіяка для встановлення MQS	1,11
QN-YY	Форсунка для мікрозрошувачів MQS: #05 YY=05 / #12 YY=12 / #14 YY=14 / #33 YY=33	0,27
QD-XX	Дефлектор для мікрозрошувачів MQS: #AA XX=AA / #DE XX=DE / #EF XX=EF / #EG XX=EG	0,73
Серія 48H	R: 12,8 м - 18,3 м Q: 0,88 - 3,23м³/год	.360° 3/4"3P
48H-FC	Зрошувач 48H без форсунки	17,97
QF48-XX	Основна форсунка для 48H: 5/32"/3,97мм (XX=10), 11/64"/4,36мм (XX=11), 3/16"/4,76мм (XX=12), 13/64"/5,16мм (XX=13), 7/32"/5,56мм (XX=14)	0,61
QF48-YY	Допоміжна форсунка для 48H: 3/32"/2,38мм (YY=06), 1/8"/3,18мм (YY=08)	0,79
QF48-00	Заглушка	0,79
Серія Maxi-Bird	R: 6,7 м - 13,7 м Q: 0,34 - 1,45м³/год	20° - 360° 1/2"3P
2045PJ-08	Зрошувач Maxi-Bird з форсункою #8	34,55
206592-XX	Форсунка для Maxi-Bird (XX = форсунка: 06, 07, 08, 10, 12)	-
115902-XX	Форсунка для Maxi-Bird (низька траєкторія) (XX = форсунка: 07LA, 10LA)	-
Імпульсні зрошувачі		
Серії 25 / 35 / 65 / 85	R: 11,6 м - 35,4 м Q: 0,7 - 28,99м³/год	20° - 360° 1/2" - 1.1/4"
25BPJ-TNT-10	Імпульсний зрошувач 1/2"3P, радіус зрошування від 11,6 до 12,5 м, з форсункою #10	53,69
35A-PJ-TNT	Імпульсний зрошувач 1"3P, радіус зрошування від 12,8 до 15,5 м, без форсунки	117,00
65PJ-TNT	Імпульсний зрошувач 1"3P, радіус зрошування від 17,4 до 23,6 м, в комплекті	за замовленням
106160-XX	Форсунка для серії 25: (XX = форсунка: 09 (9/64"), 10 (5/32"))	2,09
100332-XX	Форсунка для серії 35: (XX = форсунка: 10 (5/32"), 11 (11/64"), 12 (3/16"))	22,98
Водяні гармати серії XLR		
Серія XLR	R: 24,2 м - 60,6 м Q: 7,8 - 84,6м³/год	40° - 360° 2"
XLR24	Водяна гармата XLR, траєкторія 24°	1699,87
XLR44	Водяна гармата XLR, траєкторія 44°	1699,87
XLR-ADJ	Водяна гармата XLR, регульована траєкторія 15° - 45°	2133,00
XLRNOZ-XX	Форсунка для XLR XX=47 12мм, XX=55 14мм, XX=63 16мм, XX=71 18мм, XX=79 20мм, XX=87 22мм, XX=94 24мм, XX=102 26мм, XX=110 28мм	31,79
XLR-ADAPT2	Адаптер 2"BP для встановлення зрошувачів XLR	95,37
XLR-NOZTL	Інструмент для заміни форсунок XLR	9,75
Серія 1005M-DC	R: 38,3 м - 55,4 м Q: 32,1 - 122,5м³/год	40° - 360° 3"
1005M-DC	Водяна гармата для пілоподавлення 1005M-DC в комплекті з форсунками DC-03 і DC-05, траєкторія 43°	1229,00

Модель	Опис, характеристики	Ціна, євро
Електромагнітні клапани		2021
Серія LФV	Q: 0,05 - 1,82 м³/год P: 1,0 - 10,4 атм	3/4"
075-LFV	EMK 3/4" ВР для систем крапельного зрошування, соленоїд 24В	36,28
075-LFV-9V	EMK 3/4" ВР для систем крапельного зрошування, соленоїд 9В	57,55
Серія HV	Q: 0,23 - 6,82 м³/год P: 1,0 - 10,4 атм	1"
100-HV	EMK 1" ВР, соленоїд 24В	20,70
100-HV-9V	EMK 1" ВР, соленоїд 9В	34,70
100-HVF	EMK 1" ВР з регулятором потоку, соленоїд 24В	23,50
100-HV-MM	EMK 1" ЗР, соленоїд 24В	24,98
100-HV-MM-9V	EMK 1" ЗР, соленоїд 9В	45,95
Серія DV	Q: 0,05 - 9,08 м³/год P: 1,0 - 10,4 атм	3/4" - 1"
075-DV	EMK 3/4" ВР, соленоїд 24В	38,49
100-DV	EMK 1" ВР, соленоїд 24В	34,19
100-DV-9V	EMK 1" ВР, соленоїд 9В	55,95
100-DV-F	EMK 1" ВР, з регулятором потоку, соленоїд 24В	46,89
100-DVF-9V	EMK 1" ВР, з регулятором потоку, соленоїд 9В	57,49
100-DV-MM	EMK 1" ЗР, соленоїд 24В	38,79
100-DV-MM-9V	EMK 1" ЗР, соленоїд 9В	61,99
Серія PGA	Q: 0,50 - 34,00 м³/год P: 1,0 - 10,4 атм	1" - 2"
100-PGA	EMK 1" ВР, з регулятором потоку, соленоїд 24В	66,37
100-PGA-9V	EMK 1" ВР з регулятором потоку, соленоїд 9В	98,89
150-PGA	EMK 1.1/2" ВР, з регулятором потоку, соленоїд 24В	95,95
150-PGA-9V	EMK 1.1/2" ВР, з регулятором потоку, соленоїд 9В	138,98
200-PGA	EMK 2" ВР, з регулятором потоку, соленоїд 24В	139,95
200-PGA-9V	EMK 2" ВР, з регулятором потоку, соленоїд 9В	172,65
100-PGA-IVM	EMK 1" ВР, з регулятором потоку, "розумний" соленоїд системи IVM	309,09
150-PGA-IVM	EMK 1.1/2" ВР, з регулятором потоку, "розумний" соленоїд системи IVM	350,90
200-PGA-IVM	EMK 2" ВР, з регулятором потоку, "розумний" соленоїд системи IVM	393,95
Серія PEB/PESB	Q: 0,50 - 45,00 м³/год P: 1,4 - 13,8 атм	1" - 2"
100-PEB	EMK 1" ВР, з регулятором потоку, соленоїд 24В	120,77
150-PEB	EMK 1.1/2" ВР, з регулятором потоку, соленоїд 24В	158,99
200-PEB	EMK 2" ВР, з регулятором потоку, соленоїд 24В	235,75
100-PESB	EMK 1" ВР, з регулятором потоку, самоочисний, соленоїд 24В	250,43
150-PESB	EMK 1.1/2" ВР, з регулятором потоку, самоочисний, соленоїд 24В	306,15
200-PESB	EMK 2" ВР, з регулятором потоку, самоочисний, соленоїд 24В	383,93
Серія BPES	Q: 14,00 - 68,00 м³/год P: 1,4 - 13,8 атм	3"
300-BPES	EMK 3" ВР, латунь+пластик, з регулятором потоку, самоочисний, соленоїд 24В	1455,85
Клапанні бокси		
Серія VBA		PolyPro
VBA17186	Круглий бокс з вбудованим 3/4" гідрантом	38,49
VBA02672	Круглий бокс D _в x D _н x B = 16,0см x 20,0см x 24,0см	8,19
VBA02673	Круглий бокс D _в x D _н x B = 24,0см x 33,5см x 25,5см	17,49
VBA02674	Прямокутний бокс D x Ш x B = 50,5см x 37,0см x 30,5см	40,99
VBA02675	Прямокутний бокс D x Ш x B = 63,0см x 48,0см x 30,5см	65,79
VBA02676	Надбудова для VBA02674 D x Ш x B = 39,5см x 27,0см x 18,0см	22,98
VBA07777	Надбудова для VBA02675 D x Ш x B = 55,0см x 38,0см x 19,0см	31,39
VBA02674C	Кришка для бокса VBA02674	18,99
VBA02675C	Кришка для бокса VBA02675	26,39
Серія RBVB		HDPE
VB-7RND	Круглий бокс D _в x D _н x B = 18,0см x 25,02см x 22,9см	20,87
VB-10RND	Круглий бокс D _в x D _н x B = 27,0см x 35,0см x 25,4см	30,17
VB-STD	Прямокутний бокс D x Ш x B = 59,0см x 49,0см x 30,7см	52,77
VB-JMB	Прямокутний бокс D x Ш x B = 70,1см x 53,3см x 30,7см	83,93
VB-SPR	Прямокутний бокс D x Ш x B = 84,1см x 60,6см x 45,7см	326,50
VB-MAX	Прямокутний бокс D x Ш x B = 102,5см x 68,9см x 45,7см	587,98
VB-STD-EXT	Надбудова для VB-STD D x Ш x B = 50,8см x 37,5см x 17,1см	42,19
VB-JMB-EXT	Надбудова для VB-JMB D x Ш x B = 62,0см x 45,5см x 17,1см	62,29
VB-10RND-L	Кришка для бокса VB-10RND	19,93
VB-STD-L	Кришка для бокса VB-STD	28,49
VB-JMB-L	Кришка для бокса VB-JMB	50,19
VB-LOCK-P	Прихований п'ятигранний болт	35,50
Аксесуари і клапани швидкого доступу		
Клапани швидкого доступу, пластик		
P-33	КШД 3/4"ЗР	23,25
P-33DK	Ключ для КШД 3/4"ЗР	4,79
Клапани швидкого доступу, латунь		
5LRC	КШД 1"ВР	195,00
55K-1	Ключ для КШД 1"ВР	191,00
SH-2	Фітинг кутовий для КШД 1"ВР	257,55
2049	Ключ-інструмент для кришки КШД 1"ВР	35,55
Аксесуари для EMK		
PRS-Dial	Регулятор тиску для серії PGA, PEB, BPE	115,25
MTT-100	Трійник для встановлення EMK 1"ЗР x 1"ЗР x 1"ВР	3,83



Серія 1200		1"BP
RB1201-010	Трійник 1"ЗР х 1"BP х 1 вихід 1"BP	9,89
RB1201-210	Колектор 1"ЗР х 1"BP х 2 виходи 1"BP	18,87
RB1201-310	Колектор 1"ЗР х 1"BP х 3 виходи 1"BP	28,25
RB1201-410	Колектор 1"ЗР х 1"BP х 4 виходи 1"BP	37,63
RB1206-010	Коліно 1"ЗР х 1"BP	8,19
RB1212-010	Коліно 1"BP х 1"BP	9,25
RB1203-010	Трійник на 2 виходи 1"BP х 2 виходи 1"BP	13,88
RB1220-010	Хрестовина 1"BP х 1"ЗР х 2 виходи 1"BP	13,09
RB1234-010	1" Адаптер	6,21
RB1239-131	Перехідник 1"ЗР х 3/4"BP	2,81
RB1282-010	Перехідник 1"ЗР х 1"ЗР	2,60
RB1282-131	Перехідник 1"ЗР х 3/4"ЗР	2,77
Серія 1300		1"ЗР
RB1301-010	Трійник 1"ЗР х 1"BP х 1 вихід 1"ЗР	9,79
RB1301-210	Колектор 1"ЗР х 1"ЗР х 2 виходи 1"ЗР	18,87
RB1301-310	Колектор 1"ЗР х 1"BP х 3 виходи 1"ЗР	28,25
RB1301-410	Колектор 1"ЗР х 1"BP х 4 виходи 1"ЗР	37,63
RB1306-010	Коліно 1"ЗР х 1"ЗР	8,19
RB1312-010	Коліно 1"ЗР х 1"ЗР	9,15
RB1303-010	Трійник на 2 виходи 1"BP х 2 виходи 1"BP	13,73
RB1320-010	Хрестовина 1"BP х 1"ЗР х 2 виходи 1"ЗР	12,93
RB1330-010	Муфта 1"BP х 1"BP	2,41
RB1330-131	Муфта 1"BP х 3/4"BP	2,41
RB1348-010	Заглушка 1"BP	2,17

Електромонтажні вироби і кабельно-провідникова продукція



Конектори для кабелів		
DBM10	Для з'єднання 3 х 1,5 мм ² . Вологостійкий	2,37
KING	Для з'єднання 3 (2) х 1,5 (2,5) мм ² . Водонепроникний (макс. 30В)	1,87
WPSK-20	Для з'єднання 3 х 4,0 мм ² . Водонепроникний (макс. 30В)	3,45
DB	Для з'єднання 3 х 4,0 мм ² . Водонепроникний (макс. 30В)	1,80

Кабель для декодерних систем керування та систем IVM

DecCable500	2 х 2,5 мм ² , подвійна ПЕ-ПЕ ізоляція, блакитний колір, бухта 500 м	1767,47
-------------	---	---------

Кабель для систем зрошення



IRRICABLE 3/75	3 х 0,8 мм ² , подвійна ізоляція, бухта 75 м	111,71
IRRICABLE 3/150	3 х 0,8 мм ² , подвійна ізоляція, бухта 150 м	221,57
IRRICABLE 5/75	5 х 0,8 мм ² , подвійна ізоляція, бухта 75 м	168,73
IRRICABLE 5/150	5 х 0,8 мм ² , подвійна ізоляція, бухта 150 м	334,63
IRRICABLE 7/75	7 х 0,8 мм ² , подвійна ізоляція, бухта 75 м	227,87
IRRICABLE 7/150	7 х 0,8 мм ² , подвійна ізоляція, бухта 150 м	451,93
IRRICABLE 9/75	9 х 0,8 мм ² , подвійна ізоляція, бухта 75 м	289,57
IRRICABLE 13/75	13 х 0,8 мм ² , подвійна ізоляція, бухта 75 м	389,03
SI 115	1 х 1,5 мм ² , одношарова ПЕ ізоляція, бухта 500 м	456,17
DI 115	1 х 1,5 мм ² , подвійна ПЕ ізоляція, бухта 500 м	514,41

Інструменти і запчастини для електромагнітних клапанів, клапанних боксів, кабельно-провідникової продукції

Wire stripper	Інструмент для зачищення кабелю	30,90	III
K80920	Соленоїд 9В для серій DV / JTV / PGA / PEB / PESB / BPES	50,29	
236307	Соленоїд 24В для серії HV	9,50	III
20858801	Соленоїд 24В для серій DV / DVF / JTV	13,53	III
236239	Соленоїд 24В для серій PGA / PEB	35,45	III
21074603	Діафрагма для 075 / 100 - DV / DVF	15,35	III
209792	Діафрагма для 100-PGA	20,35	III
209675	Діафрагма для 150-PGA	23,73	III
209005	Діафрагма для 200-PGA	28,69	III
-	Додаткові запчастини і аксесуари для ЕМК виробництва Rain Bird	за запитом	



Контролери з автономним живленням

Серія ZENTMR (1 зона)	1 програма	1 клапан	2 запуски	таймер на подаючу лінію 3/4", "дощова" затримка, живлення 2x1,5В
1ZENTMR PSR / FED	Контролер-таймер ZENTMR, 1 програма, 2 запуски на день, "дощова затримка"			74,98



Серія TBOS	3 програми	1 клапан 9V	8 запусків	автономні модулі керування системами зрошення, IP-68 підтримка датчиків дощу
TBOS-CM1BT	Модуль керування TBOS на 1 станцію, Bluetooth керування, зовнішнє виконання IP68			169,90
TBOS-CM2BT	Модуль керування TBOS на 2 станції, Bluetooth керування, зовнішнє виконання IP68			191,00
TBOS-CM4BT	Модуль керування TBOS на 4 станції, Bluetooth керування, зовнішнє виконання IP68			219,90
TBOS-CM6BT	Модуль керування TBOS на 6 станцій, Bluetooth керування, зовнішнє виконання IP68			238,90

Серія WPX (до 6 зон)	Індивідуальні програми	1+мастер клапан 9V	8 запусків	бюджет води, обхід датчика дощу, копіювання зон, швидке програмування, живлення 1(2) х 9В, IP-68
----------------------	------------------------	--------------------	------------	--

WPX-1	Контролер WPX, модель на 1 станцію, зовнішнє виконання IP68			117,70
WPX-1 DV Kit	Контролер WPX, модель на 1 станцію + ЕМК 100-DV, зовнішнє виконання IP68			155,00
WPX-1 DVF Kit	Контролер WPX, модель на 1 станцію + ЕМК 100-DVF, зовнішнє виконання IP68			159,00
WPX-2	Контролер WPX, модель на 2 станції, зовнішнє виконання IP68			218,90
WPX-4	Контролер WPX, модель на 4 станції, зовнішнє виконання IP68			239,90
WPX-6	Контролер WPX, модель на 6 станцій, зовнішнє виконання IP68			270,90
9VMOUNT	Комплект для настінної інсталяції, зовнішнє виконання IP68			17,29



Серія ESP-RZXe (до 8 станцій)		Індивідуальні програми 1 + мастер клапан	6 запусків	швидке програму-ня, бюджет води, копіювання зон, обхід датчика дощу
	ESP-RZXe-4i	Контролер ESP-RZXe на 4 станції, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), внутрішнє виконання		99,97
	ESP-RZXe-6i	Контролер ESP-RZXe на 6 станцій, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), внутрішнє виконання		123,79
	ESP-RZXe-8i	Контролер ESP-RZXe на 8 станцій, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), внутрішнє виконання		135,99
	ESP-RZXe-4	Контролер ESP-RZXe на 4 станції, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), зовнішнє виконання		183,00
	ESP-RZXe-6	Контролер ESP-RZXe на 6 станцій, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), зовнішнє виконання		209,95
	ESP-RZXe-8	Контролер ESP-RZXe на 8 станцій, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), зовнішнє виконання		255,75
Серія ESP-TM2 (до 12 станцій)		3 програми 1 + мастер клапан	4 запуски (для кожної програми)	сезонні налаштування, обхід датчика дощу, додаткові функції затримка між запусками зон
	ESP-TM2-4	Контролер ESP-TM2 на 4 станції, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), зовнішнє виконання		169,97
	ESP-TM2-6	Контролер ESP-TM2 на 6 станцій, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), зовнішнє виконання		197,97
	ESP-TM2-8	Контролер ESP-TM2 на 8 станцій, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), зовнішнє виконання		240,97
	ESP-TM2-12	Контролер ESP-TM2 на 12 станцій, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), зовнішнє виконання		333,97
Серія ESP-M3 (до 22 зон)		4 програми 2 + мастер клапан	6 запусків (для кожної програми)	сезонні налаштування, обхід датчика дощу, додаткові функції затримка між запусками зон
	ESP-ME3	Контролер ESP-ME3 на 4 станції (до 22 зон), Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), з можливістю підключення витратоміру води, зовнішнє виконання		315,00
	ESP-SM3	Модуль розширення на 3 станції		59,80
	ESP-SM6	Модуль розширення на 6 станцій		115,00
	MJ-100B	Витратомір води 1" для контролерів серії ESP-ME3		очікується
Серія ESP-LXME (до 48 зон)		4 програми (одночасний запуск) 4 + мастер клапан (до 5 станцій одночасно)	8 запусків (для кожної програми)	сезонні налаштування, обхід датчиків, FloManager FloSmart, додаткові функції
	ESP-LXME-8	Контролер ESP-LXME на 8 станцій (до 48 зон), централізоване керування IQ (з IQ NCC), зовнішнє виконання		577,00
	ESP-LXMEF-12	Контролер ESP-LXMEF на 12 станцій (до 48 зон), з модулем підключення витратоміру води, централізоване керування IQ (з IQ NCC), зовнішнє виконання		919,00
	ESP-LXME-SM8	Модуль розширення на 8 станцій		239,90
	ESP-LXME-SM12	Модуль розширення на 12 станцій		330,90
	FSMLXME	Модуль підключення витратоміру води для контролерів ESP-LXME		181,00
	IQFSCMLXME	Модуль підключення контролера-клієнта ESP-LXME до внутрішньої мережі системи IQ		319,90
Серія ESP-LXD (до 200 декодерів)		4 програми (одночасний запуск) 8 станцій	8 запусків (для кожної програми)	декодерна система керування
	ESP-LXD-50	Контролер ESP-LXD на 50 декодерних адрес (до 200 адрес), централізоване керування IQ (з IQ NCC), з можливістю підключення до 5 сенсорів \ витратомірів води, зовнішнє виконання		2629,00
	ESP-LXD-SM75	Модуль розширення на 75 адрес		449,00
	IQCMLXD	Модуль підключення контролера-клієнта ESP-LXD до внутрішньої мережі системи IQ		175,95
Акcesуари для контролерів				
	RSD-Bex	Сенсор дощу		50,59
	LNKWIFI2	Wi-Fi Модуль віддаленого керування контролерами		161,90
	WR2-RFC	Wi-Fi Бездротовий сенсор дощу/морозу		199,99
	SMRT-YI	Датчик вологості ґрунту		309,90
Декодери та пристрої електричного захисту				
	FD-101	Декодер на 1 адресу (1 соленоїд на адресу)		159,95
	FD-102	Декодер на 2 адреси (2 соленоїда на адресу)		220,95
	FD-202	Декодер на 2 адреси (2 соленоїда на адресу)		363,97
	FD-401	Декодер на 4 адреси (1 соленоїд на адресу)		405,85
	FD-601	Декодер на 6 адрес (1 соленоїд на адресу)		711,85
	LSP-1	Пристрій електричного захисту лінії керування		101,95
	PD-210	Декодер керування насосною станцією		1163,00
	SD-210	Декодер керування сенсорними пристроями		687,00
	MSP-1	Центральний пристрій електричного захисту лінії керування		857,00
	MGP-1	Центральний пристрій заземлення лінії керування		509,00
Серія ESP-LXIVM (до 240 станцій)		10 / 40 програм (10 - IVM / 40 - IVM-PRO) 8 / 16 станцій (8 - IVM / 16 - IVM-PRO)	8 запусків (для кожної програми)	система керування IVM
	ESP-LXIVM	Контролер ESP-LXIVM на 60 станцій, централізоване керування IQ (з IQ NCC), з можливістю підключення до 4 сенсорів \ до 5 витратомірів води, зовнішнє виконання		1869,77
	ESP-LXIVM-PRO	Контролер ESP-LXIVM на 240 станцій, централізоване керування IQ (з IQ NCC), з можливістю підключення до 8 сенсорів \ до 10 витратомірів води, зовнішнє виконання		4878,57
	LXIVMSOL	"Розумний" соленоїд системи IVM для комерційних клапанів Rain Bird		252,35
	LXIVMSEN	Модуль керування сенсорами системи IVM		984,19
	LXIVMOUT	Модуль керування іншими клапанами або пристроями системи IVM		350,77
	LXIVMSD	Пристрій електричного захисту лінії керування системи IVM		164,55
Центральні системи керування зрошенням				
	IQCLOUD	Он-лайн платформа IQ CLOUD v4.0 для віддаленого централізованого керування контролерами		безкоштовно
	IQDESK	Система керування IQ DESK v4.0 на 5 сателітних контролерів (версія Desktop, 1 користувач)		11375,50
	IQENT	Система керування IQ ENT v.4.0 на 5 сателітних контролерів (версія Server, мульті)		16537,50
	IQ5SAT	Пакет розширення для 5 додаткових сателітних контролерів		1505,50
	IQ-TBOS-FP	Пакет централізації - підключення контролерів TBOS до центральної системи керування IQ		за запитом
	IQNCCRS	Модуль підключення контролерів ESP-LX до системи керування IQ (RS-232)		787,47
	IQNCCEN	Модуль підключення контролерів ESP-LX до системи керування IQ (ethernet)		997,80
	SCONDEC	Центральна декодерна система керування Site Control. Інтерфейс керування декодерами MD1 (500 адрес)		30303,00
	WS-PRO	Метеостанції виробництва Rain Bird		за запитом
	-	Додаткові продукти категорії "Центральні Системи Керування" виробництва Rain Bird		за запитом
Витратоміри води				
	FS-150P-BSP	Витратомір води ПВХ 1.1/2" (DN 40мм), ВР 1.1/2"		1133,30
	FS-200P-BSP	Витратомір води ПВХ 2" (DN 50мм), ВР 2"		1165,39
	FS-400FL	Витратомір води ПВХ 4" (DN 110мм), фланець 4"		2032,45

Модель	Опис, характеристики	Ціна, євро
Обладнання систем мікрозрошування		2021
Пускові комплекти систем мікрозрошування		Q: 0,05 - 4,52 м³/год P: 1,4 - 10,4 атм 3/4" - 1"
075-LFV	ЕМК 3/4" ВР для систем крапельного зрошування, соленоїд 24В	36,28
075-LFV-9V	ЕМК 3/4" ВР для систем крапельного зрошування, соленоїд 9В	57,55
XCZ-075-PRF	Комплект: 075-LFV + 3/4" фільтр з регулятором тиску, вихідний тиск 2,0 атм, (75 мкм фільтрація)	57,99
XCZ-100-PRF	Комплект: 100-DV + 1" фільтр з регулятором тиску, вихідний тиск 2,8 атм, (75 мкм фільтрація)	59,99
ICZ-075-TBOS	Комплект: 075-LFV-9V + 3/4" фільтр з регулятором тиску, вихідний тиск 2,0 атм, (75 мкм фільтрація)	75,29
IXZ-100-TBOS	Комплект: 100-DV-9V + 1" фільтр з регулятором тиску, вихідний тиск 2,8 атм, (75 мкм фільтрація)	80,39
Фільтри, регулятори тиску, клапани		
Серія PSI		Q: 0,45 - 5,0 м³/год P: 1,5 - 7,0 атм 3/4"
PSI-M15	Вихідний тиск 1,0 атм (витрата води 0,45 - 5,0 м ³ /год)	15,98
PSI-M20	Вихідний тиск 1,4 атм (витрата води 0,45 - 5,0 м ³ /год)	15,98
PSI-M25	Вихідний тиск 1,75 атм (витрата води 0,45 - 5,0 м ³ /год)	15,98
PSI-M30	Вихідний тиск 2,1 атм (витрата води 0,45 - 5,0 м ³ /год)	15,98
PSI-M40	Вихідний тиск 2,8 атм (витрата води 0,45 - 5,0 м ³ /год)	15,98
PSI-M50	Вихідний тиск 3,5 атм (витрата води 0,45 - 5,0 м ³ /год)	15,98
Серія PRF		Q: 0,11 - 3,41 м³/год P: 1,4 - 10,3 атм вбудований регулятор тиску 3/4" - 1"
PRF-075-RBY	3/4" фільтр з регулятором тиску, вихідний тиск 2,0 атм, фільтрація 75 мкм	27,18
PRF-100-RBY	1" фільтр з регулятором тиску, вихідний тиск 2,8 атм, фільтрація 75 мкм	29,88
RBY-200MX	Фільтруючий елемент 75 мкм	11,95
Серія LCRBY		Q: 0,5 - 25,00 м³/год 3/4" - 2"
IPRBQKCHK-100	1" сітчастий фільтр з регулятором тиску, витрата води до 4,5 м ³ /год, фільтрація 75 мкм	58,95
QKCHK-200M	Фільтруючий елемент 75 мкм	36,70
LCRBY075S	3/4" сітчастий фільтр, фільтрація 130 мкм, витрата води до 5 м ³ /год	11,98
LCRBY075D	3/4" дисковий фільтр, фільтрація 130 мкм, витрата води до 5 м ³ /год	14,98
LCRBY100S	1" сітчастий фільтр, фільтрація 130 мкм, витрата води до 6 м ³ /год	13,45
LCRBY100D	1" дисковий фільтр, фільтрація 130 мкм, витрата води до 6 м ³ /год	20,77
LCRBY150S	1.1/2" сітчастий фільтр, фільтрація 130 мкм, витрата води до 20 м ³ /год	39,70
LCRBY150D	1.1/2" дисковий фільтр, фільтрація 130 мкм, витрата води до 20 м ³ /год	49,70
LCRBY200S	2" сітчастий фільтр, фільтрація 130 мкм, витрата води до 25 м ³ /год	42,69
LCRBY200D	2" дисковий фільтр, фільтрація 130 мкм, витрата води до 25 м ³ /год	55,98
Серія XBER		вакуумний клапан
ARV050	Вакуумний клапан 1/2"	17,19
Труби крапельного зрошування з компенсованими крапельницями		
Серія XFDripline		Q: 1,6 - 2,3 л/год P: 0,59 - 4,14 атм компенсовані крапельниці Ø 17мм
XFDripline33-050	Труба крапельного зрошування XFDripLine, шаг крапельниць - 33 см, витрата води 2,3л/год, бухта 50 м	71,00
XFDripline33-100	Труба крапельного зрошування XFDripLine, шаг крапельниць - 33 см, витрата води 2,3л/год, бухта 100 м	137,00
XFDripline40-100	Труба крапельного зрошування XFDripLine, шаг крапельниць - 40 см, витрата води 2,3л/год, бухта 100 м	127,00
XFDripline50-100	Труба крапельного зрошування XFDripLine, шаг крапельниць - 50 см, витрата води 2,3л/год, бухта 100 м	115,95
XFDripline16-33-100	Труба крапельного зрошування XFDripLine, шаг крапельниць - 33 см, витрата води 1,6л/год, бухта 100 м	137,00
Серія XFSDripline		Q: 2,3 л/год P: 0,59 - 4,14 атм для підземного монтажу Ø 17мм
XFSDripline33-100	Труба крапельного зрошування XFSDripLine, шаг крапельниць - 33 см, витрата води 2,3л/год, бухта 100 м	195,90
XFSDripline16-33-100	Труба крапельного зрошування XFSDripLine, шаг крапельниць - 33 см, витрата води 1,6л/год, бухта 100 м	195,90
Серія XQF		P: 1,15 - 4,14 атм лінія подачі систем крапельного зрошування з вмонтованими фітингами Ø 25мм
XQF030-030	Лінія подачі XQF, шаг фітингів - 30 см, бухта 30 м	259,95
XQF045-030	Лінія подачі XQF, шаг фітингів - 45 см, бухта 30 м	243,95
Серія LDQDripline		Q: 3,0 л/год P: 0,70 - 2,70 атм Ø 6мм
LDQDripline15-030	Мікро-труба крапельного зрошування LDQDripLine, шаг крапельниць - 15 см, витрата води 3,0л/год, бухта 30 м	45,65
LDQDripline30-030	Мікро-труба крапельного зрошування LDQDripLine, шаг крапельниць - 30 см, витрата води 3,0л/год, бухта 30 м	33,00
ПЕ труба для систем крапельного зрошування		Ø 16мм - 17мм
DBL-100	Одношарова чорна ПЕ труба 16мм, бухта 100м	67,99
XFD1600-100	Гнучка двошарова коричнева ПЕ труба 17мм, бухта 100м	92,95
Системи прикореневого зрошування		
Серія RWS		Q: 57 л/год P: 1,50 - 5,50 атм система прикореневого поливу з компенсацією тиску
RWS-BGX	Система підземного прикореневого поливу RWS, глибина 91,4 см	59,57
RWS-M-BG	Система підземного прикореневого поливу RWS, глибина 45,7 см	40,95
RWS-S-BG	Система підземного прикореневого поливу RWS, глибина 25,4 см	24,75
RWS-Sock1	Захисний поліпропіленовий чохол для RWS-BGX (1 шт)	11,21
Форсунки і баблери з компенсацією тиску		
Серія SQ		R: 0,8 м - 1,6 м Q: 24 - 103 л/год 14 - 42 мм/год прямокутник, квадрат
SQ-F	Квадрат 1,6м x 1,6м або 2,4м x 2,4м	4,45
SQ-H	Прямокутник 0,8м x 1,6м або 1,2м x 2,4м	4,45
SQ-Q	Квадрат 0,8м x 0,8м або 1,2м x 1,2м	4,45
XPCN-ADP24	Стійка (61см) для встановлення форсунок SQ	1,30
Серія PCT		R: 0,3 м - 0,9 м фіксований 360° Q: фіксований, компенсація тиску від 1,0 до 3,5 атм
PCT-05	Витрата води 19 л/год	3,79
PCT-07	Витрата води 26,5 л/год	3,79
PCT-10	Витрата води 38 л/год	3,79

Серія XS		R: до 3,6 м	Q: до 130 л/год	P: 0,50 - 2,50 атм	90° / 180° / 360°	
XS-90	Сектор 90°, радіус до 3,3 м, витрата води до 130 л/год					1,21
XS-180	Сектор 180°, радіус до 3,4 м, витрата води до 130 л/год					1,21
XS-360	Сектор 360°, радіус до 3,6 м, витрата води до 130 л/год					1,21
Серія SXB		R: до 0,5 м	Q: до 49 л/год	P: 1,00 - 2,00 атм	180° / 360°	
SXB-180	Сектор 180°, радіус до 49 см, витрата води до 49 л/год					0,40
SXB-360-025	Сектор 360°, радіус до 46 см, витрата води до 49 л/год					0,40
Серія SPYK		R: до 2,0 м	Q: до 90 л/год	P: 0,50 - 2,50 атм	фіксований 360°	
SXB360-SPYK	Струйний мікророзбризувач на стійці, радіус до 46 см, витрата води до 49 л/год					1,05
XS360-TS-SPYK	Мікророзшувач на стійці, радіус до 2,0 м, витрата води до 90 л/год					1,39
Серія Jet-Spike		R: до 4,2 м	Q: до 130 л/год	P: 0,50 - 2,50 атм	90° / 180° / 360°	
JS-90	Сектор 90°, радіус до 3,5 м, витрата води до 130 л/год					4,25
JS-180	Сектор 180°, радіус до 3,3 м, витрата води до 130 л/год					4,25
JS-360	Сектор 360°, радіус до 4,2 м, витрата води до 130 л/год					4,25
Серія Хегі-Рор		R: до 2,4 м	Q: до 130 л/год	P: 1,40 - 3,40 атм	0° - 360°	
XP-400	Висувний мікророзшувач XP-400, висувна частина 10 см, без форсунки					5,41
Пристрої розподілення води			Q: до 90 л/год	P: 1,00 - 3,50 атм		
XB-05PC	Крапельниця з компенсацією тиску, витрата води 1,9 л/год					0,39
XB-10PC	Крапельниця з компенсацією тиску, витрата води 3,8 л/год					0,39
XB-20PC	Крапельниця з компенсацією тиску, витрата води 7,6 л/год					0,39
XBCV-05PC	Крапельниця з компенсацією тиску та запірним клапаном (до 3м перепадів тиску), витрата води 1,9 л/год					0,49
XBCV-10PC	Крапельниця з компенсацією тиску та запірним клапаном (до 3м перепадів тиску), витрата води 3,8 л/год					0,49
XBCV-20PC	Крапельниця з компенсацією тиску та запірним клапаном (до 3м перепадів тиску), витрата води 7,6 л/год					0,49
PC-12	Крапельниця з компенсацією тиску, витрата води 45,42 л/год					1,97
PC-18	Крапельниця з компенсацією тиску, витрата води 68,13 л/год					1,97
PC-24	Крапельниця з компенсацією тиску, витрата води 90,84 л/год					1,19
XB-10-6	Еммітер на 6 виходів, фіксована витрата води - 4 л/год					7,95
EMT-6X	Еммітер на 6 виходів, вільна витрата води					8,09
XBD-81	Еммітер на 8 виходів, фіксована витрата води - 4 л/год					24,11
DBC-025	Дифузер для розподільчої трубки					0,73
TS-025	Стойка для дифузера					0,81
Фітинги для систем мікророзшування						Ø 6мм - 17мм
BF-1	Штуцерна муфта 6 мм					0,29
BF-2	Штуцерний кутник 6 мм					0,40
BF-3	Штуцерний трійник 6 мм					0,41
700CF22	Зажим кінцевий 13-16 мм					0,37
BF-12L	Муфта 13-16 мм					1,03
BF-22L	Кутник 13-16 мм					1,59
BF-32L	Трійник 13-16 мм					2,05
BF-82-50L	Муфта 16мм x 1/2"ЗР					0,70
BF-62-50L	Муфта 16мм x 1/2"ВР					1,69
BF-82-75L	Муфта 16мм x 3/4"ЗР					0,68
BF-62-75L	Муфта 16мм x 3/4"ВР					1,69
BF TOP L	Заглушка 16мм					0,81
XFF Соар	Штуцерна муфта 17 мм					0,41
XFF Elbow	Штуцерний кутник 17 мм					0,63
XFF Tee	Штуцерний трійник 17 мм					0,75
XFF-MA-050	Перехідна муфта 1/2"ЗР х штуцер 17 мм					0,67
XFF-MA-075	Перехідна муфта 3/4"ЗР х штуцер 17 мм					0,75
XFF-TMA-050	Перехідний трійник штуцер 17мм x 1/2"ЗР х штуцер 17 мм					0,99
Крани кульові, розподільчий трубопровід, аксесуари						
BF-82L	Кран кульовий 3/4" 3/4"ЗР x 16мм					2,09
BF-92L	Кран кульовий 3/4" 16мм x 16мм					2,45
XQ-100	Розподільчий трубопровід 6 мм, бухта 30 м					19,00
XQ-1000	Розподільчий трубопровід 6 мм, бухта 300 м					145,00
Clamp	Хомут					0,45
C-12	Стойка для трубопроводів					0,50
SPB-025	Самопроколюючий конектор					0,73
EMA-GPX	Заглушка					0,23
PFR/RS	Стойка для мікророзшувачів					1,63
FITINS-TOOL	Інсталяційний інструмент для фітингів XFF / XFD					2,69
XM-TOOL	Інсталяційний інструмент					2,88
T135SS / PPC-200X	Ножиці - труборіз					23,47



Гарантія на обладнання та матеріали виробництва Rain Bird

5 років

зрошувачі серії 1800, Баблери серії 1400, форсунки для зрошувачів серії U, роторні зрошувачі серії 5000Plus, 6500, 8005, імпульсні зрошувачі серії LF, LFX, 25BPJ, 35PJ, 65PJ електромагнітні клапани серій DV, DVF, PEB, PESB клапанні бокси серії RBVB, шарнірні з'єднувачі серії Swing Joint труби крапельного зрошування серій XFDripLine, XFSdripLine

3 роки

обладнання, на яке не розповсюджуються інші умови

1 рік

центральні системи керування, водяні гармати серії XLR

ESP-ME3 - нові позиції сезону 2021

XPCN-ADP24 - позиції з обмеженою пропозицією по складу



- позиції зі спеціальними ціновими пропозиціями

Ціна, євро - ціни вказані в євро, оплата здійснюється за поточним курсом в гривнях